



Performances

| | |
|----------------------------|---------|
| Hauteur de travail max. | 11.75 m |
| Hauteur de plancher max. | 9.75 m |
| Déport max. | 0.86 m |
| Hauteur de déplacement max | 9.75 m |
| Dévers admissible | ND |

Plate-forme

| | |
|------------------------|---------------|
| Largeur x Longueur | 1.07 x 2.16 m |
| Capacité | 320 kg |
| Utilisateurs | 2 pers. |
| Prise électrique 220 V | Non |

Extension

| | |
|--------------|---------|
| Longueur | 0.86 m |
| Capacité | 120 kg |
| Utilisateurs | 1 pers. |

Dimensions

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Largeur x Longueur | 1.22 x 2.41 m |
| Hauteur avec barrières repliées | 1.97 m |
| Empattement | 1.85 m |
| Poids de la machine à vide | 2'750 kg |
| Pression au sol | 7.60 kg/cm ² |

Déplacement

| | |
|------------------------|--------|
| Roues | 4 x 2 |
| Pneus non marquants | Oui |
| Vitesse de déplacement | 4 km/h |
| Garde au sol | 0.10 m |
| Pente gravissable | 25 % |

Motorisation

| | |
|--------------------------|---------------|
| Moteur électrique | Batterie |
| Alimentation du chargeur | 220 V / 13 Ah |

Permis

| | |
|-------------------|--------------|
| Formation nacelle | Catégorie 3b |
|-------------------|--------------|

