


Automotrice 4X4 articulée 26m (réf. 3.401)



100-ft (30.4-m)		-1	* * * ** ** 1,000-16**	
80-ft [24.4-m]			(454-kg) &	50-lb VI 4D-kg) \
60-ft [18.2-m]				1 600-tb VI (300-kg)
40-ft [12.2-m]				
20-ft [6.1-m]		,		
0-ft (0-m)	IIG.			
	0-ft (0-m)	20-ft [6.1-m]	40-ft [12.2-m]	60-ft [18.3-m]



<u>renominances</u>	
Hauteur de travail max.	26.50 m
Hauteur de plancher max.	24.50 m
Déport max.	15.90 m
Rotation de la tourelle (continue)	360 °
Pente admissible	5 °

Plate-forme

Performances

Largeur (A) x Longueur (A)	0.91 x 2.44 m
Capacité	454 kg
Utilisateurs	3 pers.
Rotation	180 °
Prise électrique	ND

Dimensions

Largeur (B)	2.48 m
Longueur nacelle repliée (E)	11.22 m
Hauteur (D)	2.97 m
Déport du contrepoids (C)	0.74 m
Empattement (F)	3.05 m
Poids de la machine à vide	17'023 kg
Pression au sol	5.30 kg/cm ²

<u>Déplacement</u>


Roues	4x4
Garde au sol (G)	0.28 m
Vitesse de déplacement	4.83 km/h
Pente gravissable	45 %
Rayon de braquage (externe)	6.56 m

Motorisation

The environment of	B* 1
Ihermique	Diesel

Permis

Formation nacelle Catégorie 3b



27.07.22